

NA7101T 网络播放解码器

一、描述

NA7101T 是广州新悦网络科技有限公司的一款壁挂式网络播放终端，具有 10/100M 以太网接口，配置一路继电器输出和一路线路输出，可将内部音源输出到外接功放，可实现广播播放功能。NA7101T 作为网络广播系统的终端，可用于需要广播播放的场所，例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院，包括景区等。

NA7101T 是一款 IP 网络广播终端，主要作为网络播放器使用，其接收网络的音频数据，提供音频输出。NA7101T 与服务器主控软件、有源音箱配套使用可实现主控室对 NA7101T 终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。



二、产品特点及功能

- 全脱机：我们的广播播放系统，可以完全不需要服务器软件支撑，直接和 NM803 网络对讲主机或 NA932 采样器实现广播喊话和实时采播功能。
- 广播功能：可以接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过 NA7101T 的线路输出送出。也可以通过把按键设置成紧急功能，这样可以把终端配置成一个紧急终端，可以把本地的音频送到所有其它终端上。广播支持 255 个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级
- 易扩展：可配合 NA803 对讲广播话筒使用，实现全区广播、分组广播和单播的功能，以及兼容新悦网络的其它广播解码终端，可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。

其他可选功能

- 内置 SD 卡：支持离线播放
定时播放
- 继电器控制：自动控制（有声音即闭合）
定时控制（由软件定时控制闭合）

三、技术参数

网络接口：	10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示
网络协议：	支持 TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP 等
线路输出：	外接有源音箱或者功放，典型幅值 2200mVpp
继电器输出：	自动控制输出
输入电压：	DC 9~24V
功耗：	静态<300mW
工作温度：	-20 ~ 60
规格尺寸：	130×85×30mm
面板：	铝合金外壳，可壁挂外装
重量：	0.2kg

四、订货信息

产品型号	产品功能
NA7101T	标准版本

上述型号均为普通型，其他特殊需说明：

- SD卡：支持SD卡离线定时播放