

# NA744V 网络有源号角

## 一、描述

NA744V 是广州新悦网络科技有限公司的一款壁挂式网络有源号角，具有 10/100M 以太网接口，可将网络音源通过自带的功放和号角喇叭输出播放，可达到功率 30W。NA744V 内置有一个专业号角及网络解码器，网络解码器特别滤掉了低频信号，使得播放的声音更加清脆，传输距离更远，可用于需要远距离扩音的场所，例如智慧城市、校园、监狱、社区、商场，包括景区等。

NA744V 设备只有网络广播功能，是一款简单的网络有源号角，其接收网络的音频数据，提供音频输出。NA744V 与服务器主控软件、定阻号角配套使用可实现主控室对 NA744V 终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。



## 二、产品特点及功能

- 全脱机：我们的广播播放系统，可以完全不需要服务器软件支撑，直接和 NM803 网络对讲主机或 NA932 采播器实现广播喊话和实时采播功能。
- 广播功能：可以接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过 NA744V 自带的功放和喇叭输出播放。广播支持 255 个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级
- 易扩展：可配合 NA803 对讲广播话筒使用，实现全区广播、分组广播和单播的功能，以及兼容新悦网络的其它广播解码终端，可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。

其他可选功能

- 内置 SD 卡：支持离线播放  
定时播放

## 三、技术参数

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 网络接口： | 10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示  |
| 网络协议： | 支持 TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP 等 |
| 广播输出： | 自带 30W 功放和号角喇叭，                     |
| 输入电压： | DC 12-20V                           |
| 功耗：   | 静态<300mW                            |
| 工作温度： | -40℃ ~ 85℃                          |
| 规格尺寸： | Φ246x292mm(30W)，Φ320x340mm (50W)    |
| 面板：   | 聚合材料外壳，可壁挂安装                        |

## 四、订货信息

| 产品型号   | 产品功能      |
|--------|-----------|
| NA744V | 标准 30W 版本 |
| NA744V | 可选 50W 版本 |

上述型号均为普通型，其他特殊需说明：

- 功率：可选 50W 版本