

NA602T 网络对讲求助终端

一、描述

NA602T 是广州新悦网络科技有限公司的一款壁挂式一键求助对讲终端，具有 10/100M 以太网接口，其接收网络的音频数据，实时解码播放，还配置了麦克风输入和扬声器输出。NA602T 可实现对讲、广播、监听等功能，作为网络广播对讲系统的终端，可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所，例如自助银行、审讯室、教室、医院，包括停车场出入口等。

NA602T 作为对讲终端，支持全双工的双向对讲，并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议，保证系统的安全性。同时我们也提供标准的 sip 方式，可以极好的和其它系统相连。



二、产品特点及功能

- 全脱机： 我们的广播对讲系统，可以完全不需要服务器软件支撑，直接和 NM803 网络对讲主机双向通话，广播喊话，以及实时监听。
- 对讲功能： 可以通过按键呼叫指定的主机（最多同时呼叫 4 个主机），或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式，并带有回音消除功能。
- 广播功能： 可以接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过 NA602T 的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能，这样可以把终端配置成一个紧急终端，可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持 255 个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级
- 按键接口： 带 3 路（CALL1-3）按键触发接口，可以设置成双向对讲模式或者单向录播模式
- 监听功能： 可以在中心监听终端本地的声音。
- 报警触发： 带一路报警触发接口，可以触发服务器软件上的预定文件（报警音乐）进行播放
- 易扩展： 完全兼容 NA605 对讲广播终端，以及兼容新悦网络的其它广播对讲终端，可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
- 继电器控制： 远程话筒控制（可以连接电锁控制端）
- LED 输出： 终端处于对讲和接受网络音频播放时，输出一路高电平信号，可外接 LED 灯
- 录音功能： 通过上位机软件，可以录制对讲或者监听的音频

其他定制功能

- 内置 SD 卡： 支持 IO 口触发播放或定时播放
- 视频联动： 配合我们的管理软件，可以控制主流厂家的摄像机，在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频

三、技术参数

- 网络接口： 10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示
- 网络协议： 支持 TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP 等
- MIC 输入： 自带高性能麦克风，频域 70~12.K5Hz；典型幅值 50mVpp，信噪比 68dB
- 对讲输出： 自带防水 3W 扬声器
- 线路输出： 一路音源输出，可以用作声音输出，外接功放音箱
- 对讲方式： 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式

- 继电器输出： 支持远程控制，实现远程联动外接设备
- 输入电压： DC 9~24V
- 功 耗： 静态<300mW
- 工作温度： -40℃~85℃
- 规格尺寸： 100×162×30mm（室内型） 134×200×34mm（防水型）
- 面板： 铝合计拉丝面板，可嵌入墙壁或外装
- 重 量： 0.5kg

四、订货信息

产品型号	产品功能
NA602T	单按键版本
NA602TD	双按键版本，设定两个呼叫目标，或者可实现一键全双工对讲和一键广播喊话

上述型号均为普通型，其他特殊需说明：

- 防水型：防水等级 IP54
- SD 卡：SD 卡播放功能

